ASZFALTMARÓ
STANDARD FOLYÁSÚ RENDSZERRE

STANDARD FELSZERELTSÉG

Maró aszfaltra és betonra:

- **Standard** dobbal, aszfaltkörömmel
- Mechanikus **mélységállítás** –külön bal és jobb oldalon, mechanikusan teleszkópos csavarokkal
- Mechanikus **oldalmozgatás** teleszkópos csavarral
- Oldalmozgató **keret** 2 acélkerékkel
- Univerzális **felfogatás** mini rakodókra
- Hidraulikus **csövek** gyorscsatlakozóval (2 cső csatlakozás –oda és visszafolyó ág)



Aszfaltmaró

Modell		**CP 40.13**
Cikkszám		413.CP.100
Műszaki adatok		
Munkaszélesség standard dobbal	mm	400
Munkamélység standard dobbal	mm	0 – 125
Standard körmök aszfaltmaróra	db	48
Olajátfolyás min-max	lt/perc	45 – 80
Olajnyomás min-max	bar	240 – 170
Súly, standard felszereltség	kg	540
	ton	2,3 – 3,5 standard flow
	ton	3,0 – 5,5 standard flow
	ton	3,5 – 6,0 standard flow
Kiegészítő nem univerzális felfogatású mini rakodókhoz, vagy gyorscsatlakozós kotró-rakodókhoz/homlokrakodókhoz		
Kiegészítő standard felfogatású kotró-rakodókhoz/homlokrakodókhoz		
Opciók		
Hidraulikus side-shift beállítás elektromosan irányítva.  **Nyomógomb** Ha a gépen nincs elektromos vezérlés		Cikkszám 413.CP.101 Cikkszám 145.02.505
Hidraulikus side-shift és mélység beállítás, függetlenül jobb és bal oldalt.		Cikkszám 413.CP.102
Öntöző rendszerek		
 **Vizes készlet, Aszfaltmaró oldalán** Elektromos szivattyúval 12v., 80 literes víztank, az aszfaltmaró oldalára helyezve levehető tartóval, csövekkel és szórófejjel.		Cikkszám 400.CP.201
 **Vizes készlet tetőn** elektromos szivattyúval 12v., 100 literes víztank, mini rakodó tetejére helyezve, gyorscsatlakozós csövek.  **Szórófej** aszfaltmaróra csövekkel és gyorscsatlakozóval		Cikkszám 400.CP.103 Cikkszám 400.CP.104